



仕様書

項目		仕様	
型式		G203S	
外装・カラー		ステンレス/鋼板・ステンレスカラー	
設置方法		フリースタンディング	
仕様ガス種別		天然ガス(13A・12A)・液化石油ガス(LPG)	
バーナー 熱量 (kW)	トップバーナー	13A	3.6(3100kcal) × 1・1.9(1630kcal) × 2・1.2(1030kcal) × 1
		LPG	3.2(2750kcal) × 1・1.6(1380kcal) × 2・0.9(770kcal) × 1
	オープン	13A	2.5(2150kcal)
		LPG	2.1(1810kcal)
	グリル	13A	1.9(1630kcal)
		LPG	2.1(1810kcal)
自動点火方式		イグニッション	
電源コンセント		100V・15A アース端子付専用コンセント	
最大消費電力(W)		20	
ガス管接続(金属可とう管)		R1/2(PT1/2)	
本体寸法W×D×H(mm)		598×590×855~870	
オープン庫内寸法W×D×H(mm)		420×400×330	
オープン庫内有効内容量(ℓ)		55	
オープン調整温度(°C)		Min155~Max255	
機構 及び 付属 品	タイマー(アラーム付き)		有
	回転串機能(串セット付)		有
	オープン棚段数		4段
	クッキング棚網		2枚
	クッキングプレート		1枚
	ドリフトレイ		1枚
	中華鍋用ゴトク		1個
	引き出し式コンパートメント		有
本体重量(kg)		48	

作成日2008年4月1日